



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 023097 0082 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Wini Büromöbel
G. Schmidt GmbH & Co. KG
Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Stellwände
und Stellwandhängesystem für Büros

Geprüft nach:

DIN EN 1023-1:1996
DIN EN 1023-2:2001
DIN EN 1023-3:2001
DGUV Grundsatz 315-410:2021
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

713309829

Gültig bis:

2028-12-07

Datum,

2023-12-14

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 023097 0082 Rev. 00

Modell(e): WINEA SONIC

Kenndaten:

Beschreibung

Basis der Stellwand ist ein Konstruktionsrahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen (Dicke: 52 mm oder 35 mm). Dieser Rahmen wird mittels Eckelementen verbunden. Optional besteht die Möglichkeit zur Integration einer Organisationsschiene. Je nach Anforderung auf einer Wandseite oder auf beiden Wandseiten.

Material

Als Füllung wird ein akustisch wirksamer Dämmstoff aus 100% Polyesterfasern verwendet. Der Rahmen wird mittels eines umlaufend angenähten Kederprofils mit Stoff lösbar bespannt.

Systemübersicht

Paneel stehend

Breite: 400 – 1000 mm

Höhe: 1965 mm (5,0 OH), 1581 mm (4,0 OH), 1389 mm (3,5 OH), 1197 mm (3,0 OH), 1005 mm (2,5 OH)

Breite: 1200 – 2000 mm

Höhe: 1389 mm (3,5 OH), 1197 mm (3,0 OH), 1005 mm (2,5 OH)

Paneel hinter Tisch

Breite: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Höhe: 700, 800 mm

Paneel auf Tisch/Schrank

Breite: 600, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Höhe: 391, 457, 538 mm

Paneel zur Deckenabhängung

Breite: 600, 800, 1000, 1200, 1400 mm

Höhe: 1152 mm (3 OH) – 1728 mm (4,5 OH)

Breite: 1600, 1800, 2000 mm

Höhe: 1152 mm (3 OH) – 1536 mm (4 OH)

Breite: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Höhe: 384 mm (1 OH) – 960 mm (2,5 OH)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 023097 0082 Rev. 00

Fußvarianten

Wandfuß zum Rollen (für Wandbreiten 800 – 1000 mm)
Wandfuß flach (für Wandbreiten 800, 900, 1000 mm)
Tellerfuß rund (für alle Wandbreiten)
Fuß mit Nivellierungsschrauben (für alle Wandbreiten)

Verbindungsstollen

Kupplung 4x90° / 3x90° oder 2x90°

Winkelaufstellung

U-Aufstellung

benötigt keine Tellerfüße, wenn die beiden Seitenflanken ≥ 800 mm oder ≤ 1000 mm sind.
Wird der lange Schenkel > 1600 mm, oder besteht aus mehreren Wänden, sind Teller- / Flachfüße zu setzen. Werden die Seitenflanken > 1000 mm, sind Tellerfüße zu setzen.

L-Aufstellung

Der längere Wandschenkel bekommt immer Tellerfüße. Wird der lange Schenkel > 1600 mm, oder besteht aus mehreren Wänden, sind Teller- / Flachfüße zu setzen.
Werden die Seitenflanken > 1000 mm, sind Tellerfüße zu setzen.

Z-Aufstellung

benötigt keine Tellerfüße, wenn die beiden parallelen Seiten ≥ 800 mm oder ≤ 1000 mm sind.
Wird der lange Schenkel > 1600 mm, oder besteht aus mehreren Wänden, sind Teller- / Flachfüße zu setzen. Werden die kürzeren Schenkel > 1000 mm, sind Tellerfüße zu setzen.

Belastungstabelle Orgaschiene	Anzahl Bildschirmtragarme Wand 35mm	Anzahl Bildschirmtragarme Wand 52mm
Wand hinter Tisch Gestellanbindung	2 = 20 kg	3 = 30 kg
Wand hinter Tisch Plattenanbindung	2 = 20 kg	2 = 20 kg
Wand auf Tisch / auf Funktionsschiene	1 = 10 kg	2 = 20 kg
Wand auf Schrank	nur Ablageschalen	nur Ablageschalen
Selbststehende Wände	nur Ablageschalen	nur Ablageschalen
Belastung Ablageschalen	Max. 1,5 kg pro Schale	
Breite kleiner/gleich 600 mm	-	-
Breite größer 600 mm, kleiner 1000 mm	2 = max. 3 kg	2 = max 3 kg
Breite größer / gleich 1000 mm	3 = max. 4,5 kg	3 = max. 4,5 kg